

Produktinformationen

Shop-Navcode S3733996

Hersteller Kyocera



Kyocera FS-9530DN - Drucker

Produktinformationen	
Artikel-Nr	S3733996
Hersteller	Kyocera
Hersteller-Artikel-Nr	1102G13NLO
Hauptspezifikationen	
Produktbeschreibung	Kyocera FS-9530DN - Drucker - S/W - Laser
Druckertyp	Arbeitsgruppendrucker - Laser - einfarbig
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	59.9 cm x 64.6 cm x 61.5 cm
Gewicht	68 kg
Max. Mediengröße (Standard)	A3, Ledger
Max. Mediengröße (angepasst)	297 mm x 450 mm
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 51 Seiten/Min. - s/w - A4 (210 x 297 mm) Bis zu 26 Seiten/Min. - s/w - A3 (297 x 420 mm)
Max. Auflösung (S/W)	1800 dpi x 600 dpi
Image Enhancement Technology	Kyocera Image Refinement 2
Duplex-Druckausgabe	Duplex
Schnittstelle	Parallel, USB, Ethernet 10/100Base-TX
Prozessor	PowerPC 750FL 600 MHz
Installierter RAM (Max.)	128 MB (640 MB) - DDR SDRAM - DIMM 100-PIN
Kartenleser	Kartenleser
Druckersprache	PostScript 3, PCL 6, EPSON LQ, Diablo 630, KPDL3, KC-GL, PDF, PRESCRIBE IIe, IBM ProPrinter X24e
Barcodes	UCC/EAN-128, EAN/JAN-8 , EAN/JAN-13 , PDF417
Medientyp	Etiketten, Normalpapier, Folie, Recycling-Papier
Gesamte Medienkapazität	1200 Blätter
Medienhandhabung	2 500-Blatt-Zuführungen, 200-Blatt-Universalzuführung
Monatliche Kapazität	300000 Seiten
Empfohlenes monatliches Volumen	55000 Seiten
Netzwerk	Druckserver - Ethernet, Fast Ethernet
Stromversorgung	Wechselstrom 230 V
Systemanforderungen	UNIX, Linux, Microsoft Windows, Apple MacOS X 10.2 oder später, Apple MacOS 9.x oder höher
Microsoft Zertifizierung	Certified for Windows Vista
Umweltschutzstandards	ENERGY STAR-qualifiziert
Allgemein	
Druckertyp	Arbeitsgruppendrucker - Laser - einfarbig
Breite	59.9 cm
Tiefe	64.6 cm

Datenblatt



URANO
Informationssysteme GmbH
Brückes 72a
55545 Bad Kreuznach

Tel.: 0671 84030 515
Fax: 0671 84030 430

Website: <http://www.urano.de>

Shop: <http://t-mobile.urano.de>

Geschäftsführer: Dirk Schellenbeck

Handelsregister Nr.: HRB 3363
USt-IdNr.: DE 148266313

Produktinformationen
 Shop-Navcode S3733996
 Hersteller Kyocera



Fortsetzung

Kyocera FS-9530DN - Drucker

Höhe	61.5 cm
Gewicht	68 kg
Drucker	
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 51 Seiten/Min. – s/w – A4 (210 x 297 mm) Bis zu 26 Seiten/Min. – s/w – A3 (297 x 420 mm)
Eingebaute Geräte	Status-LCD
Anschlusstechnik	Verkabelt
Schnittstelle	Parallel, USB, Ethernet 10/100Base-TX
Max. Auflösung (S/W)	1800 dpi x 600 dpi
Image Enhancement Technology	Kyocera Image Refinement 2
Duplex-Druckausgabe	Duplex
PostScript Unterstützung	Standard
Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W	3.5 Sek.
Druckersprache	PostScript 3, PCL 6, EPSON LQ, Diablo 630, KPDL3, KC-GL, PDF, PRESCRIBE IIe, IBM ProPrinter X24e
Enthaltene Schriftarten	136 x PostScript 3 80 x skalierbar 1 x Bitmap 45 x Strichcode
Barcodes	UCC/EAN-128, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, PDF417
Medienhandhabung	2 500-Blatt-Zuführungen, 200-Blatt-Universalzuführung
Prozessor	
Prozessor	PowerPC 750FL 600 MHz
RAM	
Installierter RAM (Max.)	128 MB / 640 MB (Max)
Technologie / Formfaktor	DDR SDRAM – DIMM 100-PIN
Kartenleser	
Typ	Kartenleser
Unterstützte Flash-Speicherkarten	CompactFlash Card
Medienhandhabung	
Medientyp	Etiketten, Normalpapier, Folie, Recycling-Papier
Max. Mediengröße (angepasst)	297 mm x 450 mm
Mediengrößen	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), A3 (297 x 420 mm), B4 (250 x 353 mm), A6 (105 x 148 mm), ANSI B (Ledger) (279 x 432 mm), Folio (216 x 330 mm), 297 x 450 mm, 88 x 148 mm
Mediengewicht	45 g/m ² – 200 g/m ²
Gesamte Medienkapazität	1200 Blätter

Datenblatt

Produktinformationen
Shop-Navcode S3733996
Hersteller Kyocera



Fortsetzung

Kyocera FS-9530DN - Drucker

Mediazuführung/Mediazuführungen	1 x automatischer Dokumenteneinzug – 200 Blätter – 297 x 450 mm Gewicht: 45 g/m ² – 200 g/m ² 2 x automatischer Dokumenteneinzug – 500 Blätter – 297 x 432 mm Gewicht: 60 g/m ² – 105 g/m ²
Max. Medienkapazität	4200 Blätter
Ausgabefachkapazität	500 Blatt
Kapazität	
Monatliche Kapazität	300000 Seiten
Empfohlenes monatliches Volumen	55000 Seiten
Netzwerk	
Netzwerk	Druckserver
Anschlusstechnik	Verkabelt
Data Link Protocol	Ethernet, Fast Ethernet
Erweiterung / Konnektivität	
Erweiterungseinschübe	1 (gesamt)/ 1 (frei) x intern
Erweiterungssteckplatz/-steckplätze	1 (gesamt)/ 1 (frei) x Speicher – DIMM 100-PIN 1 (gesamt)/ 1 (frei) x CompactFlash-Karte
Verbindungen	1 x Netzwerk – Ethernet 10Base-T/100Base-TX – RJ-45 1 x parallel – IEEE 1284 (EPP/ECP) – Centronics 36-Polig 1 x Hi-Speed USB – USB Typ B, 4-polig
Verschiedenes	
Certified for Windows Vista	Das "Certified for Windows Vista"-Logo ist eine Kompatibilitätskennzeichnung für Anwendungen und Geräte, die für Benutzerfreundlichkeit, Zuverlässigkeit und verbesserte Sicherheit einem strengen Testprogramm unterzogen wurden.
Kennzeichnung	TUV, ISO 9001, GS, ISO 14001
Stromversorgung	
Stromversorgungsgerät	Stromversorgung – intern
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 230 V
Nötige Frequenz	50/60 Hz
Leistungsaufnahme im Betrieb	900 Watt
Leistungsaufnahme im Standby/Ruhezustand	180 Watt
Software / Systemanforderungen	
Erforderliches Betriebssystem	UNIX, Linux, Microsoft Windows, Apple MacOS X 10.2 oder später, Apple MacOS 9.x oder höher
Umweltschutzstandards	
ENERGY STAR-qualifiziert	Ja
Umgebungsbedingungen	
Schallemission (Standby)	37 dBA
Schallemission (Betrieb)	56 dBA

Datenblatt



URANO
Informationssysteme GmbH
Brückes 72a
55545 Bad Kreuznach

Tel.: 0671 84030 515
Fax: 0671 84030 430

Website: <http://www.urano.de>

Shop: <http://t-mobile.urano.de>

Geschäftsführer: Dirk Schellenbeck

Handelsregister Nr.: HRB 3363
USt-IdNr.: DE 148266313