

Produktinformationen

Shop-Navcode S4901051

Hersteller Xerox



## Xerox Phaser 6180MFP/D - Multifunktion (Faxgerät/

| Produktinformationen                |   |
|-------------------------------------|---|
| Artikel-Nr                          | S4901051  |
| Hersteller                          | Xerox   |
| Hersteller-Artikel-Nr               | 6180MFPV_D  |
| Hauptspezifikationen                |   |
| Produktbeschreibung                 | Xerox Phaser 6180MFP/D - Multifunktion (Faxgerät/Kopierer/Drucker/Scanner) ( Farbe )                        |
| Gerätetyp                           | Faxgerät/Kopierer/Drucker/Scanner   |
| Kopierertyp                         | Digital   |
| Faxtyp                              | Super G3 - Normalpapier   |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 46 cm x 57 cm x 73 cm   |
| Gewicht                             | 41 kg   |
| Drucktechnologie                    | Laser ( Farbe )   |
| Monatliche Kapazität (max.)         | 60000 Ausdrücke   |
| Max. Kopiergeschwindigkeit          | Bis zu 20 Seiten/Min. (s/w) / bis zu 7 Seiten/Min. (Farbe)  |
| Max. Kopierauflösung                | Bis zu 600 x 600 dpi (s/w) / bis zu 600 x 600 dpi (Farbe)   |
| Max. Druckgeschwindigkeit           | Bis zu 30 Seiten/Min. (s/w) / bis zu 20 Seiten/Min. (Farbe)   |
| Max. Druckauflösung                 | Bis zu 600 x 600 dpi (s/w) / bis zu 600 x 600 dpi (Farbe)   |
| Max. Faxübertragungsgeschwindigkeit | 33.6 Kbps   |
| Datenkomprimierungssystem           | MH, MR, MMR, JBIG, JPEG   |
| Faxauflösungen                      | 200 x 200 dpi, 200 x 100 dpi, 400 x 400 dpi   |
| Scannen                             | 600 x 600 dpi   |
| Originalgröße                       | 220 x 355.6 mm (Max)  |
| Vorlagenart                         | Blätter, Bücher   |
| Kapazität Dokumenteinzug            | 50 Blatt  |
| Mediengröße                         | 76.2 x 127 mm (Min.) - 220 x 355.6 mm (Max)   |
| Medientyp                           | Transparentfolien, Briefumschläge, Normalpapier, Karten, Etiketten, Banner, Gestrichenes Papier, Bondpapier |
| Standardmedienkapazität             | 400 Blatt   |
| Max. Medienkapazität                | 950 Blatt   |
| Bypass-Zufuhrkapazität              | 150 Blatt   |
| Ausgabeablagekapazität              | 300 Blatt   |
| Automatisches Duplexing             | Ja (Kopieren)   |
| PC-Verbindungsmöglichkeiten         | Ja  |
| PC-Verbindung                       | Parallel, USB, Ethernet 10 Base-T/100 Base-TX   |
| Stromversorgung                     | Wechselstrom 230V ( 50/60Hz )   |
| Microsoft Zertifizierung            | Works with Windows Vista  |
| Umweltschutzstandards               | ENERGY STAR-qualifiziert  |

Datenblatt



**URANO**  
Informationssysteme GmbH  
Brückes 72a  
55545 Bad Kreuznach

Tel.: 0671 84030 515  
Fax: 0671 84030 430

Website: <http://www.urano.de>

Shop: <http://t-mobile.urano.de>

Geschäftsführer: Dirk Schellenbeck

Handelsregister Nr.: HRB 3363  
USt-IdNr.: DE 148266313

Produktinformationen  
 Shop-Navcode S4901051  
 Hersteller Xerox



## Fortsetzung

# Xerox Phaser 6180MFP/D - Multifunktion (Faxgerät/

| Allgemein                            |  |
|--------------------------------------|--|
| Gerätetyp                            | Faxgerät/Kopierer/Drucker/Scanner  |
| Kopierertyp                          | Digital  |
| Faxtyp                               | Normalpapier   |
| Drucktechnologie                     | Laser - Farbe  |
| Monatliche Kapazität (max.)          | 60000 Ausdrücke  |
| Breite                               | 46 cm  |
| Tiefe                                | 57 cm  |
| Höhe                                 | 73 cm  |
| Gewicht                              | 41 kg  |
| Speicher                             |  |
| Standardspeicher                     | 384 MB   |
| Max. unterstützter Speicher          | 1.4 GB   |
| Kopieren                             |  |
| Max. Kopiergeschwindigkeit           | Bis zu 20 Seiten/Min. (s/w) / bis zu 7 Seiten/Min. (Farbe)                   |
| Max. Kopierauflösung                 | Bis zu 600 x 600 dpi (s/w) / bis zu 600 x 600 dpi (Farbe)                    |
| Max. Dokumentvergrößerung            | 400%   |
| Max. Dokumentverkleinerung           | 25%  |
| Automatisches Duplexing              | Ja   |
| Kopierfunktionen                     | 16-oben, ID Card Copy  |
| Drucken                              |  |
| Max. Druckauflösung                  | Bis zu 600 x 600 dpi (s/w) / bis zu 600 x 600 dpi (Farbe)                    |
| Max. Druckgeschwindigkeit            | Bis zu 30 Seiten/Min. (s/w) / bis zu 20 Seiten/Min. (Farbe)                  |
| Druckertreiber/Emulationen           | PCL 6, PostScript 3  |
| Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W     | 10 Sek.  |
| Zeit bis zum ersten Ausdruck (Farbe) | 10 Sek.  |
| Farbverwaltungsmerkmale              | Anwendungsbasierte Farbverwaltung, ICC Color Profiles, PANTONE Digital Color |
| Scannen                              |  |
| Optische Auflösung                   | 600 x 600 dpi  |
| Faxgerät                             |  |
| Kompatibilität                       | Super G3   |
| Max. Übertragungsgeschwindigkeit     | 33.6 Kbps  |
| Datenkomprimierungssystem            | MH, MR, MMR, JBIG, JPEG  |
| Faxauflösungen                       | 200 x 200 dpi, 200 x 100 dpi, 400 x 400 dpi                                  |
| Speicherkapazität gesamt             | Bis zu 220 Seiten  |
| Fax über PC                          | Ja   |
| Faxfunktionen                        |  |

Datenblatt

Produktinformationen

Shop-Navcode S4901051

Hersteller Xerox



# Fortsetzung

## Xerox Phaser 6180MFP/D - Multifunktion (Faxgerät/

|   |  |
|---|--|
| Schnellwahl                                     | 200 Rufnummer(n)   |
| Rundsenden                                      | 200 Stationen  |
| Zeitversetztes Senden                           | Ja   |
| Funktionen                                      | Faxen in Farbe, Faxschutzeinrichtung, LAN-Fax  |
| <b>Dokumenten- und Medienhandling</b>           |  |
| Max. Vorlagenformat                             | 220 x 355.6 mm   |
| Vorlagenart                                     | Blätter, Bücher  |
| Kapazität Dokumenteinzug                        | 50 Blatt   |
| Min. Kopienformat                               | 76.2 x 127 mm  |
| Max. Kopienformat                               | 220 x 355.6 mm   |
| Mindestgewicht Kopie                            | 65 g/m2  |
| Höchstgewicht Kopie                             | 220 g/m2   |
| Unterstützter Medientyp                         | Transparentfolien, Briefumschläge, Normalpapier, Karten, Etiketten, Banner, Gestrichenes Papier, Bondpapier  |
| Standardmedienkapazität                         | 400 Blatt  |
| Max. Medienkapazität                            | 950 Blatt  |
| Bypass-Zufuhrkapazität                          | 150 Blatt  |
| Ausgabeablagekapazität                          | 300 Blatt  |
| Einzelheiten zum Dokumenten- und Medienhandling | ADF – 50 Blatt Größe: 148 x 210 mm – 220 x 355.6 mm Gewicht: 65 g/m2 – 120 g/m2<br>Bypassfach – 150 Blatt Größe: 76.2 x 127 mm – 220 x 355.6 mm Gewicht: 65 g/m2 – 220 g/m2<br>Zufuhrfach – 250 Blatt Größe: 148 x 210 mm – 220 x 355.6 mm Gewicht: 65 g/m2 – 220 g/m2<br>Ausgabefach – 300 Blatt  |
| Geschwindigkeit                                 | Kopieren : bis zu 20 Seiten/Min. ( Letter A ) – s/w<br>Kopieren : bis zu 20 Seiten/Min. ( A4 ) – s/w<br>Kopieren : bis zu 7 Seiten/Min. ( Letter A ) – Farbe<br>Kopieren : bis zu 7 Seiten/Min. ( A4 ) – Farbe<br>Drucken : bis zu 31 Seiten/Min. ( Letter A ) – s/w<br>Drucken : bis zu 30 Seiten/Min. ( A4 ) – s/w<br>Drucken : bis zu 20 Seiten/Min. ( Letter A ) – Farbe<br>Drucken : bis zu 20 Seiten/Min. ( A4 ) – Farbe |
| <b>PC-Konnektivität</b>                         |  |
| PC-Verbindungsmöglichkeiten                     | Ja   |
| PC-Verbindung                                   | Parallel, USB, Ethernet 10 Base-T/100 Base-TX  |
| Sicherheitsprotokolle & Merkmale                | Secure Print, Apple Bonjour, Secure Fax  |
| Betriebssystemunterstützung                     | MS Windows XP, MS Windows 2000, MS Windows Server 2003, Red Hat Linux 9.0, Sun Solaris 8, Sun Solaris 9, Apple MacOS X 10.2 oder später, SuSE Linux 9.2, MS Windows Vista, HP-UX 11.0, Red Hat Fedora Core 1, Sun Solaris 10, IBM AIX 4.3.3, Red Hat Enterprise Linux ES 3, Red Hat Enterprise Linux ES 4, SuSE Linux 9.3, TurboLinux Desktop 10, Yellow Dog Linux 3.x   |

Datenblatt

Produktinformationen  
Shop-Navcode S4901051  
Hersteller Xerox



## Fortsetzung

# Xerox Phaser 6180MFP/D - Multifunktion (Faxgerät/

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| Software inbegriffen                  | Xerox CentreWare Web, Treiber & Utilities, Xerox CentreWare IS Embedded Web Server, Xerox Network Scanning, Xerox Scan to Email, Xerox MailinX Alerts, Xerox PrintingScout, Xerox Email Alerts, Xerox Express Scan Manager |
| <b>Stromversorgung</b>                |  |
| Erforderliche Netzspannung            | Wechselstrom 230V ( 50/60Hz )  |
| Stromverbrauch bei Betrieb            | 500 Watt   |
| Stromverbrauch im Standby-Modus       | 90 Watt  |
| Stromverbrauch im Schlafmodus         | 17 Watt  |
| <b>Verschiedenes</b>                  |  |
| Ausgabezeit erste Kopie s/w           | 11 Sek.  |
| Ausgabezeit erste Kopie Farbe         | 20 Sek.  |
| Enthaltene Verbrauchsmaterialien      | 1 x Cartridge ( Schwarz ) - bis zu 3000 Seiten<br>1 x Cartridge ( Cyan ) - bis zu 2000 Seiten<br>1 x Cartridge ( Magenta ) - bis zu 2000 Seiten<br>1 x Cartridge ( Gelb ) - bis zu 2000 Seiten                             |
| Works with Windows Vista              | Das Logo "Works with Windows Vista" zeigt an, dass das Produkt vom Hersteller umfassend getestet wurde, um grundlegende Kompatibilität mit Windows Vista zu gewährleisten.   |
| Kompatible Standards                  | FCC Klasse B bescheinigt, FCC Part 68, EMC, FCC Part 15, ADA, R&TTE, RoHS, Laser Class 1, UL 60950-1, CSA C22.2 No. 60950-1-03, WEEE, Section 508  |
| <b>Umweltschutzstandards</b>          |  |
| ENERGY STAR-qualifiziert              | Ja   |
| <b>Umgebungsbedingungen</b>           |  |
| Geräuschpegel                         | 26.8 dB (Leerlauf) / 51.6 dB (in Betrieb)  |
| Min Betriebstemperatur                | 10 °C  |
| Max. Betriebstemperatur               | 32 °C  |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 15 - 80%   |

Datenblatt