

Produktinformationen

Shop-Navcode S6440508

Hersteller Sony



Sony VPL DX15 - LCD Projektor

Produktinformationen	
Artikel-Nr	S6440508
Hersteller	Sony
Hersteller-Artikel-Nr	VPL-DX15
Hauptspezifikationen	
Produktbeschreibung	Sony VPL DX15 - LCD Projektor
Gerätetyp	LCD Projektor
Integrierte Peripheriegeräte	Lautsprecher
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	29.5 cm x 20.4 cm x 7.4 cm
Gewicht	2.2 kg
Helligkeit	3000 ANSI-Lumen
Kontrastverhältnis	700:1
Auflösung	XGA (1024 x 768)
Natives Seitenverhältnis	4:3
Lampentyp	UHP 200 Watt
Lampenlebensdauer	2000 Stunde(n) / 3000 Stunde(n) (Energiesparmodus)
Videoeingang	RGB, S-Video, Composite Video, Component Video (SECAM, PAL, PAL-N, PAL-M, NTSC 4.43, PAL 60, NTSC 3.58) , IEEE 802.11g kabellos / LAN
Video-Modi	575/50i, 575/50p, 1080/60i, 480/60p, 720/60p, 1080/50i, 720/50p, 480/60i
Audioausgang	Lautsprecher - integriert
Soundmodus	Mono 1 Watt
Eingabegerät	Fernbedienung
Stromversorgung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb	320 Watt
Allgemein	
Gerätetyp	LCD Projektor
Integrierte Peripheriegeräte	Lautsprecher
Breite	29.5 cm
Tiefe	20.4 cm
Höhe	7.4 cm
Gewicht	2.2 kg
Projektor / Leinwand	
Helligkeit	3000 ANSI-Lumen
Bildhelligkeit (reduziert)	2400 ANSI-Lumen
Kontrastverhältnis	700:1
Sichtbare Bildfläche	102 cm - 762 cm

Datenblatt

Produktinformationen

Shop-Navcode S6440508

Hersteller Sony



Fortsetzung

Sony VPL DX15 - LCD Projektor

Projektionsdistanz-Verhältnis	1.5 - 1.8:1
Digitaler Zoomfaktor	4x
Auflösung	XGA - XGA (1024 x 768) (nativ) / 1400 x 1050 (Größe angepasst)
Natives Seitenverhältnis	4:3
Anzeigeformat	2.359.296 Pixel (1024 x 768)
Max. Bildwiederholungsrate (V x H)	92 Hz x 80 kHz
Lampentyp	UHP 200 Watt
Lampenlebensdauer	2000 Stunde(n) / 3000 Stunde(n) (Energiesparmodus)
Besonderheiten	Bild sperren, Picture Muting, BrightEra
Projektor-Linsensystem	
Blendenöffnung	F/1.65-1.8
Zoomtyp	Mit Stromversorgung
Zoomfaktor	1.2x
Keystone-Korrekturrichtung	Vertikal
Vertikale Keystone-Korrektur	-30 / +30
Videoeingang	
Analoges Videoformat	SECAM, PAL, PAL-N, PAL-M, NTSC 4.43, PAL 60, NTSC 3.58
Analoges Videosignal	RGB, S-Video, Composite Video, Component Video
Video-Modi	575/50i, 575/50p, 1080/60i, 480/60p, 720/60p, 1080/50i, 720/50p, 480/60i
LAN- und Wireless Image-Übertragungsprotokolle	IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, verdrahtetes LAN, IEEE 802.11a
Audioausgang	
Typ	Lautsprecher - integriert
Soundmodus	Mono
Ausgangsleistung/Kanal	1 Watt
Lautsprecher	1 x Misch-Kanal
Eingabegerät	
Typ	Fernbedienung - extern - drahtlos
Erweiterung / Konnektivität	
Schnittstellen	1 x S-Video-Eingang - Mini-DIN 4-polig 1 x Composite-Video-Eingang - RCA 1 x Audio Line-In - Mini-Phone Stereo 3.5 mm 1 x Component-Video-/RGB-Eingang - HD D-Sub (HD-15), 15-polig 1 x Netzwerk - RJ-45 1 x USB - USB Typ A, 4-polig
Verschiedenes	
Zubehör im Lieferumfang	Tragetasche
Enthaltene Kabel	1 x VGA-Kabel - 2 m

Datenblatt

Produktinformationen
Shop-Navcode S6440508
Hersteller Sony



Fortsetzung

Sony VPL DX15 - LCD Projektor

Sicherheitsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), Kennwortschutz, Steuerkonsolensperre
Kennzeichnung	FCC Klasse B bescheinigt, IC Klasse B, CSA, VCCI, C-Tick, cUL, DEMKO, EN55022 Class B, CB, EMC, EK, UL 60950-1, IEC 60950-1, EN 60950-1, JEITA
Stromversorgung	
Stromversorgungsgerät	Stromversorgung – intern
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb	320 Watt
Stromverbrauch im Betriebsmodus (Standby)	3 Watt
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 – 90%

Datenblatt



URANO
Informationssysteme GmbH
Brückes 72a
55545 Bad Kreuznach

Tel.: 0671 84030 515
Fax: 0671 84030 430

Website: <http://www.urano.de>

Shop: <http://t-mobile.urano.de>

Geschäftsführer: Dirk Schellenbeck

Handelsregister Nr.: HRB 3363
USt-IdNr.: DE 148266313