

Produktinformationen  
Shop-Navcode S6417511  
Hersteller Canon



## Canon PIXMA Pro9000 Mark II - Drucker

Produktinformationen	
Artikel-Nr	S6417511
Hersteller	Canon
Hersteller-Artikel-Nr	3295B009
Hauptspezifikationen	
Produktbeschreibung	Canon PIXMA Pro9000 Mark II - Drucker - Farbe - Tintenstrahl
Druckertyp	Fotodrucker - Tintenstrahl - Farbe
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	35.4 cm x 66 cm x 19.2 cm
Gewicht	14.4 kg
Tintenstrahl-Technologie	Canon FINE (Full-lithography Inkjet Nozzle Engineering)
Unterstützte Tintenpalette (Farben)	8 Farben
Max. Mediengröße (Standard)	A3 Plus
Max. Mediengröße (angepasst)	356 mm x 483 mm
Max. Auflösung (Farbe)	4800 dpi x 2400 dpi
Schnittstelle	USB
Medientyp	Briefumschläge, Transparentfolien, Normalpapier, Fotopapier, Seidenmattfotopapier, Foto-Aufkleber, Fotopapier, glänzend, Kunstpapier, Papier für hohe Auflösung
Gesamte Medienkapazität	150 Blätter
Medienhandhabung	150-Blatt-Zuführung, CD-/DVD-Fach, Universalzuführung für 1 Blatt
Druckermerkmale	Randloser Druck
Stromversorgung	Wechselstrom 120/230 V
Systemanforderungen	Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows XP, Microsoft Windows Vista, Apple MacOS X 10.3.9 - 10.5.x
Microsoft Zertifizierung	Certified for Windows Vista
Allgemein	
Druckertyp	Fotodrucker - Tintenstrahl - Farbe
Breite	35.4 cm
Tiefe	66 cm
Höhe	19.2 cm
Gewicht	14.4 kg
Drucker	
Tintenstrahl-Technologie	Canon FINE (Full-lithography Inkjet Nozzle Engineering)
Unterstützte Tintenpalette (Farben)	8 Farben
Mindestgröße der Tintentröpfchen	2 pl
Tintenpatronenkonfiguration	8 einzelne Tintenbehälter
Tintentyp	Canon ChromaLife100+
Anschluss technik	Verkabelt

Datenblatt

Produktinformationen

Shop-Navcode S6417511

Hersteller Canon



# Fortsetzung

## Canon PIXMA Pro9000 Mark II - Drucker

Schnittstelle	USB
Max. Auflösung (Farbe)	4800 dpi x 2400 dpi
Spezifikationen für den Direktdruck	PictBridge, Canon Direct Print
Druckermerkmale	Randloser Druck
Medienhandhabung	150-Blatt-Zuführung, CD-/DVD-Fach, Universalzuführung für 1 Blatt
<b>Medienhandhabung</b>	
Medientyp	Briefumschläge, Transparentfolien, Normalpapier, Fotopapier, Seidenmattfotopapier, Foto-Aufkleber, Fotopapier, glänzend, Kunstpapier, Papier für hohe Auflösung
Max. Mediengröße (angepasst)	356 mm x 483 mm
Mediengrößen	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), A3 (297 x 420 mm), B4 (250 x 353 mm), 100 x 150 mm, A3 plus (329 x 423 mm), 130 x 180 mm, 25.4 x 30.5 mm, 203.2 x 254 mm
Format für randlose Fotos	A4 (210 x 297 mm), A3 (297 x 420 mm), 100 x 150 mm, A3 plus (329 x 423 mm), 130 x 180 mm, 254 x 305 mm
Zulässige Medienstärke	Bis zu 1,2 mm
Mediengewicht	64 g/m <sup>2</sup> – 300 g/m <sup>2</sup>
Gesamte Medienkapazität	150 Blätter
<b>Erweiterung / Konnektivität</b>	
Verbindungen	1 x Hi-Speed USB – USB Typ B, 4-polig 1 x Direct-Print-Anschluss – USB Typ A, 4-polig
<b>Verschiedenes</b>	
Enthaltene Verbrauchsmaterialien	1 x Tintenbehälter ( Schwarz ) – bis zu 400 Seiten – Canon CLI-8BK 1 x Tintenbehälter ( Cyan ) – bis zu 625 Seiten – Canon CLI-8C 1 x Tintenbehälter ( Magenta ) – bis zu 478 Seiten – Canon CLI-8M 1 x Tintenbehälter ( Gelb ) – bis zu 555 Seiten – Canon CLI-8Y 1 x Tintenbehälter ( Photo Cyan ) – bis zu 5.920 Seiten – Canon CLI-8PC 1 x Tintenbehälter ( Photo Magenta ) – bis zu 5.820 Seiten – Canon CLI-8PM 1 x Tintenbehälter ( Rot ) – bis zu 5.840 Seiten – Canon CLI-8R 1 x Tintenbehälter ( grün ) – bis zu 5.805 Seiten – Canon CLI-8G
Certified for Windows Vista	Das "Certified for Windows Vista"-Logo ist eine Kompatibilitätskennzeichnung für Anwendungen und Geräte, die für Benutzerfreundlichkeit, Zuverlässigkeit und verbesserte Sicherheit einem strengen Testprogramm unterzogen wurden.
<b>Stromversorgung</b>	
Stromversorgungsgerät	Stromversorgung – intern
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 120/230 V
Nötige Frequenz	50/60 Hz
Leistungsaufnahme im Betrieb	16 Watt
Leistungsaufnahme im Standby/Ruhezustand	1.2 Watt

Datenblatt

Produktinformationen  
Shop-Navcode S6417511  
Hersteller Canon



## Fortsetzung

# Canon PIXMA Pro9000 Mark II - Drucker

### Software / Systemanforderungen

Software inbegriffen	Treiber & Utilities, Canon Easy-PhotoPrint Pro, Canon Easy-PhotoPrint EX, Adobe Photoshop Elements 6.0
Erforderliches Betriebssystem	Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows XP, Microsoft Windows Vista, Apple MacOS X 10.3.9 - 10.5.x
Peripheriegeräte / Schnittstellen	CD-ROM, SVGA-Monitor
<b>Umgebungsbedingungen</b>	
Min Betriebstemperatur	5 °C
Max. Betriebstemperatur	35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 90%
Schallemission (Betrieb)	42.5 dB

# Datenblatt



**URANO**  
Informationssysteme GmbH  
Brückes 72a  
55545 Bad Kreuznach

Tel.: 0671 84030 515  
Fax: 0671 84030 430

Website: <http://www.urano.de>

Shop: <http://t-mobile.urano.de>

Geschäftsführer: Dirk Schellenbeck

Handelsregister Nr.: HRB 3363  
USt-IdNr.: DE 148266313