

Produktinformationen
Shop-Navcode S6729344
Hersteller Kyocera



Kyocera FS-C5400DN - Drucker

Produktinformationen	
Artikel-Nr	S6729344
Hersteller	Kyocera
Hersteller-Artikel-Nr	870B61102HG3EU0
Hauptspezifikationen	
Produktbeschreibung	Kyocera FS-C5400DN - Drucker - Farbe - Laser
Druckertyp	Arbeitsgruppendrucker - Laser - Farbe
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	34.5 cm x 51.8 cm x 51.2 cm
Gewicht	35 kg
Max. Mediengröße (Standard)	Legal, A4
Max. Mediengröße (angepasst)	216 mm x 356 mm
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 35 Seiten/Min. - s/w - A4 (210 x 297 mm) Bis zu 35 Seiten/Min. - Farbe - A4 (210 x 297 mm)
Max. Auflösung (S/W)	9600 dpi x 9600 dpi
Max. Auflösung (Farbe)	9600 dpi x 9600 dpi
Duplex-Druckausgabe	Duplex
Schnittstelle	USB, Ethernet 10/100Base-TX, Direktdruck-USB
Installierter RAM (Max.)	256 MB (1280 MB)
Druckersprache	PCL 5C, PCL 6, KPDL3, PDF, PRESCRIBE IIe, XPS
Barcodes	UCC/EAN-128, EAN/JAN-8 , EAN/JAN-13 , PDF417
Medientyp	Normalpapier
Gesamte Medienkapazität	650 Blätter
Medienhandhabung	150-Blatt-Universalzuführung, 500-Blatt-Zuführung
Monatliche Kapazität	150000 Seiten
Empfohlenes monatliches Volumen	20000 Seiten
Netzwerk	Druckserver - Ethernet, Fast Ethernet
Druckermerkmale	Kyocera ECOSYS Technology
Stromversorgung	Wechselstrom 230 V
Systemanforderungen	UNIX, Linux, Microsoft Windows, Apple MacOS X 10.2 oder später
Microsoft Zertifizierung	Compatible with Windows 7
Allgemein	
Druckertyp	Arbeitsgruppendrucker - Laser - Farbe
Breite	34.5 cm
Tiefe	51.8 cm
Höhe	51.2 cm
Gewicht	35 kg
Drucker	

Datenblatt

Produktinformationen
Shop-Navcode S6729344
Hersteller Kyocera



Fortsetzung

Kyocera FS-C5400DN - Drucker

Druckgeschwindigkeit	Bis zu 35 Seiten/Min. – s/w – A4 (210 x 297 mm) Bis zu 35 Seiten/Min. – Farbe – A4 (210 x 297 mm)
Anschlusstechnik	Verkabelt
Schnittstelle	USB, Ethernet 10/100Base-TX, Direktdruck-USB
Max. Auflösung (S/W)	9600 dpi x 9600 dpi
Max. Auflösung (Farbe)	9600 dpi x 9600 dpi
Duplex-Druckausgabe	Duplex
PostScript Unterstützung	Standard
Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W	8 Sek.
Zeit bis zum ersten Ausdruck (Farbe)	9 Sek.
Druckersprache	PCL 5C, PCL 6, KPDL3, PDF, PRESCRIBE IIe, XPS
Enthaltene Schriftarten	93 x PCL 1 x Bitmap 45 x Strichcode
Barcodes	UCC/EAN-128, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, PDF417
Druckermerkmale	Kyocera ECOSYS Technology
Medienhandhabung	150-Blatt-Universalzuführung, 500-Blatt-Zuführung
RAM	
Installierter RAM (Max.)	256 MB / 1280 MB (Max)
Kartenleser	
Unterstützte Flash-Speicherkarten	CompactFlash Card
Medienhandhabung	
Medientyp	Normalpapier
Max. Mediengröße (angepasst)	216 mm x 356 mm
Mediengrößen	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), A6 (105 x 148 mm), B6 (125 x 176 mm)
Mediengewicht	60 g/m ² – 220 g/m ²
Gesamte Medienkapazität	650 Blätter
Mediazuführung/Mediazuführungen	1 x automatischer Dokumenteneinzug – 500 Blätter – Legal (216 x 356 mm) Gewicht: 60 g/m ² – 120 g/m ² 1 x automatischer Dokumenteneinzug – 150 Blätter – Legal (216 x 356 mm) Gewicht: 60 g/m ² – 220 g/m ²
Max. Medienkapazität	2650 Blätter
Ausgabefachkapazität	500 Blatt
Kapazität	
Monatliche Kapazität	150000 Seiten
Empfohlenes monatliches Volumen	20000 Seiten
Netzwerk	
Netzwerk	Druckserver

Datenblatt

Produktinformationen
 Shop-Navcode S6729344
 Hersteller Kyocera



Fortsetzung

Kyocera FS-C5400DN - Drucker

Anschlusstechnik	Verkabelt
Data Link Protocol	Ethernet, Fast Ethernet
Netzwerk/Transportprotokoll	TCP/IP
Remoteverwaltungsprotokoll	SNMP 3
Sicherheitsprotokolle & Merkmale	SSL, IPsec, 802.1x
Erweiterung / Konnektivität	
Erweiterungssteckplatz/-steckplätze	1 (gesamt)/ 1 (frei) x Speicher 1 (gesamt)/ 1 (frei) x Erweiterungsanschluss
Verbindungen	1 x Hi-Speed USB – USB Typ B, 4-polig 1 x Netzwerk – Ethernet 10Base-T/100Base-TX – RJ-45 1 x Direct-Print-Anschluss – USB Typ A, 4-polig
Verschiedenes	
Enthaltene Verbrauchsmaterialien	1 x Tonerkassette (Schwarz) – bis zu 8000 Seiten 1 x Tonerkassette (Cyan) – bis zu 6000 Seiten 1 x Tonerkassette (Magenta) – bis zu 6000 Seiten 1 x Tonerkassette (Gelb) – bis zu 6000 Seiten
Compatible with Windows 7	Die Anwendungen und Geräte mit dem "Compatible with Windows 7" Logo haben die Microsoft Versicherung, dass diese Produkte Tests für Kompatibilität und Zuverlässigkeit mit 32-Bit und 64-Bit-Windows-7 bestanden haben.
Unterstützte Funktionen von Windows 7	Windows HD Imaging
Kenzeichnung	TUV GS, ISO 9001, ISO 14001
Stromversorgung	
Stromversorgungsgerät	Stromversorgung – intern
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 230 V
Nötige Frequenz	50/60 Hz
Leistungsaufnahme im Betrieb	608 Watt
Software / Systemanforderungen	
Erforderliches Betriebssystem	UNIX, Linux, Microsoft Windows, Apple MacOS X 10.2 oder später
Umgebungsbedingungen	
Schallemission (Standby)	36 dBA
Schallemission (Betrieb)	55 dBA

Datenblatt