

Produktinformationen

Shop-Navcode S6729342

Hersteller Kyocera



Kyocera FS-6970DN - Drucker

Produktinformationen	
Artikel-Nr	S6729342
Hersteller	Kyocera
Hersteller-Artikel-Nr	870B61102J53EU0
Hauptspezifikationen	
Produktbeschreibung	Kyocera FS-6970DN - Drucker - S/W - Laser
Druckertyp	Arbeitsgruppendrucker - Laser - einfarbig
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	46.9 cm x 39.5 cm x 28.5 cm
Gewicht	19.5 kg
Max. Mediengröße (Standard)	A3, Ledger
Minimale Mediengröße (Angepasst)	70 mm x 148 mm
Max. Mediengröße (angepasst)	297 mm x 450 mm
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 35 Seiten/Min. - s/w - A4 (210 x 297 mm) Bis zu 17 Seiten/Min. - s/w - A3 (297 x 420 mm)
Max. Auflösung (S/W)	1200 dpi x 1200 dpi
Duplex-Druckausgabe	Duplex
Schnittstelle	Parallel, USB, Ethernet 10/100Base-TX, Direktdruck-USB
Prozessor	PowerPC
Installierter RAM (Max.)	128 MB (1152 MB)
Druckersprache	PCL 5E, PCL 6, EPSON LQ, Diablo 630, KPDL3, KC-GL, PRESCRIBE IIe, IBM ProPrinter X24e
Barcodes	UCC/EAN-128, EAN/JAN-8 , EAN/JAN-13 , PDF417
Medientyp	Briefumschläge, Transparentfolien, Etiketten, Normalpapier, Recycling-Papier
Gesamte Medienkapazität	350 Blätter
Medienhandhabung	100-Blatt-Universalzuführung, 250-Blatt-Zufuhrfach
Monatliche Kapazität	150000 Seiten
Empfohlenes monatliches Volumen	20000 Seiten
Netzwerk	Druckserver - Ethernet, Fast Ethernet
Druckermerkmale	Kyocera ECOSYS Technology
Stromversorgung	Wechselstrom 230 V
Systemanforderungen	UNIX, Linux, Microsoft Windows, Apple MacOS X 10.2 oder später
Microsoft Zertifizierung	Compatible with Windows 7
Umweltschutzstandards	ENERGY STAR-qualifiziert
Allgemein	
Druckertyp	Arbeitsgruppendrucker - Laser - einfarbig
Breite	46.9 cm
Tiefe	39.5 cm

Datenblatt

Produktinformationen
Shop-Navcode S6729342
Hersteller Kyocera



Fortsetzung

Kyocera FS-6970DN - Drucker

Höhe	28.5 cm
Gewicht	19.5 kg
Drucker	
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 35 Seiten/Min. – s/w – A4 (210 x 297 mm) Bis zu 17 Seiten/Min. – s/w – A3 (297 x 420 mm)
Anschlusstechnik	Verkabelt
Schnittstelle	Parallel, USB, Ethernet 10/100Base-TX, Direktdruck-USB
Max. Auflösung (S/W)	1200 dpi x 1200 dpi
Duplex-Druckausgabe	Duplex
PostScript Unterstützung	Standard
Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W	9 Sek.
Druckersprache	PCL 5E, PCL 6, EPSON LQ, Diablo 630, KPDL3, KC-GL, PRESCRIBE IIe, IBM ProPrinter X24e
Enthaltene Schriftarten	45 x Strichcode 93 x PostScript 93 x PCL 1 x Bitmap
Barcodes	UCC/EAN-128, EAN/JAN-8 , EAN/JAN-13 , PDF417
Druckermerkmale	Kyocera ECOSYS Technology
Medienhandhabung	100-Blatt-Universalzuführung, 250-Blatt-Zufuhrfach
Prozessor	
Prozessor	PowerPC
RAM	
Installierter RAM (Max.)	128 MB / 1152 MB (Max)
Kartenleser	
Unterstützte Flash-Speicherkarten	CompactFlash Card
Medienhandhabung	
Medientyp	Briefumschläge, Transparentfolien, Etiketten, Normalpapier, Recycling-Papier
Minimale Mediengröße (Angepasst)	70 mm x 148 mm
Max. Mediengröße (angepasst)	297 mm x 450 mm
Mediengrößen	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), A3 (297 x 420 mm), A6 (105 x 148 mm), ANSI B (Ledger) (279 x 432 mm)
Mediengewicht	60 g/m ² – 220 g/m ²
Gesamte Medienkapazität	350 Blätter
Mediazuführung/Mediazuführungen	1 x automatischer Dokumenteneinzug – 100 Blätter – 297 x 450 mm Gewicht: 60 g/m ² – 220 g/m ² 1 x automatischer Dokumenteneinzug – 250 Blätter – 297 x 432 mm Gewicht: 60 g/m ² – 120 g/m ²

Datenblatt

Produktinformationen
 Shop-Navcode S6729342
 Hersteller Kyocera



Fortsetzung

Kyocera FS-6970DN - Drucker

Max. Medienkapazität	1 350 Blätter
Ausgabefachkapazität	250 Blatt
Kapazität	
Monatliche Kapazität	1 50000 Seiten
Empfohlenes monatliches Volumen	20000 Seiten
Netzwerk	
Netzwerk	Druckserver
Anschlusstechnik	Verkabelt
Data Link Protocol	Ethernet, Fast Ethernet
Netzwerk/Transportprotokoll	TCP/IP, IPSec
Remoteverwaltungsprotokoll	SNMP 3
Sicherheitsprotokolle & Merkmale	SSL, IPsec, 802.1x
Erweiterung / Konnektivität	
Erweiterungssteckplatz/-steckplätze	1 (gesamt)/ 1 (frei) x Speicher 1 (gesamt)/ 1 (frei) x Erweiterungsanschluss
Verbindungen	1 x Hi-Speed USB – USB Typ B, 4-polig 1 x parallel – IEEE 1284 (EPP/ECP) 1 x Netzwerk – Ethernet 10Base-T/100Base-TX – RJ-45 1 x Direct-Print-Anschluss – USB Typ A, 4-polig
Verschiedenes	
Compatible with Windows 7	Die Anwendungen und Geräte mit dem "Compatible with Windows 7" Logo haben die Microsoft Versicherung, dass diese Produkte Tests für Kompatibilität und Zuverlässigkeit mit 32-Bit und 64-Bit-Windows-7 bestanden haben.
Unterstützte Funktionen von Windows 7	Windows HD Imaging
Kennzeichnung	TUV GS, ISO 9001, ISO 14001
Stromversorgung	
Stromversorgungsgerät	Stromversorgung – intern
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 230 V
Nötige Frequenz	50/60 Hz
Leistungsaufnahme im Betrieb	516 Watt
Software / Systemanforderungen	
Erforderliches Betriebssystem	UNIX, Linux, Microsoft Windows, Apple MacOS X 10.2 oder später
Umweltschutzstandards	
ENERGY STAR-qualifiziert	Ja
Umgebungsbedingungen	
Schallemission (Standby)	29 dBA
Schallemission (Betrieb)	51 dBA

Datenblatt