

Produktinformationen

Shop-Navcode S6959735
Hersteller Canon



Canon i-SENSYS LBP7750Cdn - Drucker

Produktinformationen	
Artikel-Nr	S6959735
Hersteller	Canon
Hersteller-Artikel-Nr	2713B003
Hauptspezifikationen	
Produktbeschreibung	Canon i-SENSYS LBP7750Cdn - Drucker - Farbe - Laser
Druckertyp	Arbeitsgruppendrucker - Laser - Farbe
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	51.7 cm x 53 cm x 37.4 cm
Gewicht	35 kg
Max. Mediengröße (Standard)	Legal, A4
Max. Mediengröße (angepasst)	216 mm x 356 mm
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 30 Seiten/Min. - s/w - A4 (210 x 297 mm) Bis zu 30 Seiten/Min. - Farbe - A4 (210 x 297 mm)
Max. Auflösung (Farbe)	9600 dpi x 600 dpi
Image Enhancement Technology	Automatic Image Refinement
Duplex-Druckausgabe	Duplex
Schnittstelle	USB, Ethernet 10/100Base-TX
Installierter RAM (Max.)	256 MB (768 MB)
Druckersprache	PCL 5C, PCL 6
Medientyp	Briefumschläge, Transparentfolien, Etiketten, Normalpapier, Gestrichenes Papier, Karteikarte, Schweres Papier, Recycling-Papier
Gesamte Medienkapazität	350 Blätter
Medienhandhabung	100-Blatt-Universalzuführung, 250-Blatt-Papierkassette
Monatliche Kapazität	75000 Seiten
Netzwerk	Druckserver - Ethernet, Fast Ethernet - integriert
Stromversorgung	Wechselstrom 230 V
Systemanforderungen	Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows XP, Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows Vista, Apple MacOS X 10.4.9 - 10.5.x, Microsoft Windows Server 2008
Umweltschutzstandards	ENERGY STAR-qualifiziert
Allgemein	
Druckertyp	Arbeitsgruppendrucker - Laser - Farbe
Breite	51.7 cm
Tiefe	53 cm
Höhe	37.4 cm
Gewicht	35 kg
Drucker	
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 30 Seiten/Min. - s/w - A4 (210 x 297 mm) Bis zu 30 Seiten/Min. - Farbe - A4 (210 x 297 mm)

Datenblatt

Produktinformationen
 Shop-Navcode S6959735
 Hersteller Canon



Fortsetzung

Canon i-SENSYS LBP7750Cdn - Drucker

Anschlusstechnik	Verkabelt
Schnittstelle	USB, Ethernet 10/100Base-TX
Max. Auflösung (Farbe)	9600 dpi x 600 dpi
Image Enhancement Technology	Automatic Image Refinement
Duplex-Druckausgabe	Duplex
Druckersprache	PCL 5C, PCL 6
Enthaltene Schriftarten	93 x skalierbar 10 x Bitmap
Medienhandhabung	100-Blatt-Universalzuführung, 250-Blatt-Papierkassette
RAM	
Installierter RAM (Max.)	256 MB / 768 MB (Max)
Medienhandhabung	
Medientyp	Briefumschläge, Transparentfolien, Etiketten, Normalpapier, Gestrichenes Papier, Karteikarte, Schweres Papier, Recycling-Papier
Max. Mediengröße (angepasst)	216 mm x 356 mm
Mediengrößen	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), Statement (139.7 x 215.9 mm), Foolscap (343 x 432 mm)
Größe der Briefumschläge	Com-10 (105 x 241 mm), International C5 (162 x 229 mm), International B5 (176 x 250 mm)
Mediengewicht	60 g/m ² - 176 g/m ²
Gesamte Medienkapazität	350 Blätter
Mediazuführung/Mediazuführungen	1 x automatischer Dokumenteneinzug - 250 Blätter 1 x Manueller Einzug - 100 Blätter
Ausgabefachkapazität	200 Blatt
Kapazität	
Monatliche Kapazität	75000 Seiten
Netzwerk	
Netzwerk	Druckserver - integriert
Anschlusstechnik	Verkabelt
Data Link Protocol	Ethernet, Fast Ethernet
Erweiterung / Konnektivität	
Verbindungen	1 x Hi-Speed USB - USB Typ B, 4-polig 1 x Netzwerk - Ethernet 10Base-T/100Base-TX - RJ-45
Verschiedenes	
Enthaltene Verbrauchsmaterialien	1 x Tonerkassette (Schwarz) - bis zu 3000 Seiten - Canon 723 Starter 1 x Tonerkassette (Cyan) - bis zu 4.100 Seiten - Canon 723 Starter 1 x Tonerkassette (Magenta) - bis zu 4.100 Seiten - Canon 723 Starter 1 x Tonerkassette (Gelb) - bis zu 4.100 Seiten - Canon 723 Starter
Leistungsmerkmale	LCD-Anzeige

Datenblatt

Produktinformationen
Shop-Navcode S6959735
Hersteller Canon



Fortsetzung

Canon i-SENSYS LBP7750Cdn - Drucker

Stromversorgung	
Stromversorgungsgerät	Stromversorgung – intern
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 230 V
Nötige Frequenz	50/60 Hz
Leistungsaufnahme im Betrieb	1185 Watt
Leistungsaufnahme im Standby/Ruhezustand	1.7 Watt
Software / Systemanforderungen	
Software inbegriffen	Treiber & Utilities
Erforderliches Betriebssystem	Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows XP, Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows Vista, Apple MacOS X 10.4.9 – 10.5.x, Microsoft Windows Server 2008
Umweltschutzstandards	
ENERGY STAR-qualifiziert	Ja
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	10 °C
Max. Betriebstemperatur	30 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	20 – 80%
Schallemission (Standby)	50 dB
Schallemission (Betrieb)	53 dB

Datenblatt