

Produktinformationen

Shop-Navcode S9044782

Hersteller Epson



Epson EB G5750WU - LCD Projektor

Produktinformationen	
Artikel-Nr	S9044782
Hersteller	Epson
Hersteller-Artikel-Nr	V11H345040
Hauptspezifikationen	
Produktbeschreibung	Epson EB G5750WU - LCD Projektor
Gerätetyp	LCD Projektor - High Definition 1080p
Integrierte Peripheriegeräte	Lautsprecher
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	47 cm x 31.2 cm x 13.5 cm
Gewicht	6.8 kg
Helligkeit	4500 ANSI-Lumen
Kontrastverhältnis	1500:1
Auflösung	WUXGA (1920 x 1200)
Natives Seitenverhältnis	Breitbild
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Objektiv	Standardobjektiv
Richtung der Objektivverschiebung	Horizontal, vertikal
Lampentyp	UHE 330 Watt
Lampenlebensdauer	2000 Stunde(n) / 3000 Stunde(n) (Energiesparmodus)
Videoeingang	RGB, S-Video, Composite Video, Component Video (NTSC, SECAM, PAL, PAL-N, PAL-M, NTSC 4.43, PAL 60) , IEEE 802.11a/g Wireless/LAN
Digital-Video-Standard	Digital Visual Interface (DVI), High-Definition Multimedia Interface (HDMI)
Video-Modi	1080p
Videoausgang	RGB
Audioausgang	Lautsprecher - integriert
Soundmodus	Mono 7 Watt
Eingabegerät	Fernbedienung
Microsoft Zertifizierung	Compatible with Windows 7
Allgemein	
Gerätetyp	LCD Projektor - High Definition 1080p
Integrierte Peripheriegeräte	Lautsprecher
Breite	47 cm
Tiefe	31.2 cm
Höhe	13.5 cm
Gewicht	6.8 kg
Projektor / Leinwand	
Helligkeit	4500 ANSI-Lumen

Datenblatt



URANO
Informationssysteme GmbH
Brückes 72a
55545 Bad Kreuznach

Tel.: 0671 84030 515
Fax: 0671 84030 430

Website: <http://www.urano.de>

Shop: <http://t-mobile.urano.de>

Geschäftsführer: Dirk Schellenbeck

Handelsregister Nr.: HRB 3363
USt-IdNr.: DE 148266313

Produktinformationen

Shop-Navcode S9044782

Hersteller Epson



Fortsetzung

Epson EB G5750WU - LCD Projektor

Bildhelligkeit (reduziert)	3600 ANSI-Lumen
Kontrastverhältnis	1500:1
Sichtbare Bildfläche	127 cm – 762 cm
Projektionsdistanz-Verhältnis	1.27 – 2.29:1
Auflösung	WUXGA – WUXGA (1920 x 1200)
Natives Seitenverhältnis	Breitbild
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Lampentyp	UHE 330 Watt
Lampenlebensdauer	2000 Stunde(n) / 3000 Stunde(n) (Energiesparmodus)
OSD-Sprachen	Dänisch, Indisch, Hebräisch, Ungarisch, Tschechisch, Kroatisch, Slowenisch, Indonesisch, Thailändisch, Slowakisch, Chinesisch (traditionell), Chinesisch (vereinfacht), Vietnamesisch, Ukrainisch, Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Norwegisch, Portugiesisch, Polnisch, Finnisch, Schwedisch, Russisch, Spanisch, Holländisch, Griechisch, Türkisch, Arabisch, Bulgarisch, Rumänisch, Katalanisch, Japanisch, Koreanisch, Malaiisch
Besonderheiten	EPSON 3LCD-Technologie, Crystal Clear Fine (C2 Fine), DICOM Simulation Mode
Projektor-Linsensystem	
Objektiv	Standardobjektiv
Fokustyp	Manuell
Blendenöffnung	F/1.65–2.55
Zoomtyp	Manuell
Zoomfaktor	1.8x
Keystone-Korrekturrichtung	Horizontal, vertikal
Vertikale Keystone-Korrektur	-30 / +30
Horizontale Keystone-Korrektur	-20 / +20
Typ Objektivverschiebung	Manuell
Richtung der Objektivverschiebung	Horizontal, vertikal
Vertikale Objektivverschiebung	58% / 58%
Horizontale Objektivverschiebung	9% / 9%
Videoeingang	
Analoges Videoformat	NTSC, SECAM, PAL, PAL-N, PAL-M, NTSC 4.43, PAL 60
Analoges Videosignal	RGB, S-Video, Composite Video, Component Video
Digital-Video-Standard	Digital Visual Interface (DVI), High-Definition Multimedia Interface (HDMI)
Video-Modi	1080p
LAN- und Wireless Image-Übertragungsprotokolle	IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, verdrahtetes LAN, IEEE 802.11a
Videoausgang	

Datenblatt

Produktinformationen
Shop-Navcode S9044782
Hersteller Epson



Fortsetzung

Epson EB G5750WU - LCD Projektor

Analoges Videosignal	RGB
Audioausgang	
Typ	Lautsprecher - integriert
Soundmodus	Mono
Ausgangsleistung/Kanal	7 Watt
Lautsprecher	1 x Misch-Kanal
Eingabegerät	
Typ	Fernbedienung - extern - drahtlos
Erweiterung / Konnektivität	
Schnittstellen	1 x RGB-Ausgang - HD D-Sub (HD-15), 15-polig 1 x Component-Video-/RGB-Eingang - HD D-Sub (HD-15), 15-polig 3 x Audio Line-In - Mini-Phone 3,5 mm 1 x Composite-Video-Eingang - RCA 1 x Audio Line-In - RCA x 2 1 x Audio Line-Out - Mini-Phone 3,5 mm 1 x Composite-Video-Eingang - BNC 1 x S-Video-Eingang - Mini-DIN 4-polig 1 x seriell RS-232C - D-Sub (DB-9), 9-polig (Verwaltung) 1 x Netzwerk - RJ-45 1 x HDMI-Eingang - HDMI Typ A, 19-polig 1 x Hi-Speed USB - USB Typ A, 4-polig 1 x Component-Video-/RGB-Eingang - BNC x 5 1 x DVI-D - Digital DVI, 24-polig
Verschiedenes	
Zubehör im Lieferumfang	Objektivabdeckung
Enthaltene Kabel	1 x VGA-Kabel
Sicherheitsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), Kennwortschutz
Compatible with Windows 7	Die Anwendungen und Geräte mit dem "Compatible with Windows 7" Logo haben die Microsoft Versicherung, dass diese Produkte Tests für Kompatibilität und Zuverlässigkeit mit 32-Bit und 64-Bit-Windows-7 bestanden haben.
Stromversorgung	
Stromversorgungsgerät	Stromversorgung - intern
Umgebungsbedingungen	
Geräuschentwicklung	39 dB
Schallemission (Sparmodus)	33 dB

Datenblatt