

Produktinformationen
Shop-Navcode S7711482
Hersteller Optoma Technology



Optoma DW318 - DLP Projektor

| Produktinformationen | |
|-------------------------------------|--|
| Artikel-Nr | S7711482 |
| Hersteller | Optoma Technology |
| Hersteller-Artikel-Nr | 95.8FF01GC2E |
| Hauptspezifikationen | |
| Produktbeschreibung | Optoma DW318 - DLP Projektor - 3D |
| Gerätetyp | DLP Projektor - High Definition 720p |
| 3D-fähig | Ja |
| Integrierte Peripheriegeräte | Lautsprecher |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 28.6 cm x 19.2 cm x 8.4 cm |
| Gewicht | 2.3 kg |
| Helligkeit | 2500 ANSI-Lumen |
| Kontrastverhältnis | 2500:1 |
| Auflösung | WXGA (1280 x 800) |
| Natives Seitenverhältnis | Breitbild |
| Farbunterstützung | 16,7 Millionen Farben |
| Lampentyp | 185 Watt |
| Lampenlebensdauer | 3000 Stunde(n) / 4000 Stunde(n) (Energiesparmodus) |
| Videoeingang | RGB, S-Video, Composite Video, Component Video (PAL-B/G, PAL-N, PAL-M, PAL-I, NTSC 4.43, NTSC 3.58, PAL-D, SECAM L, PAL-H, SECAM K1, SECAM D/K, SECAM B/G, M-NTSC) |
| Digital-Video-Standard | High-Definition Multimedia Interface (HDMI) |
| Video-Modi | 480p, 720p, 1080i, 1080p, 480i, 576i, 576p |
| Videoausgang | RGB |
| Audioausgang | Lautsprecher - integriert |
| Soundmodus | Mono 2 Watt |
| Eingabegerät | Fernbedienung |
| Stromversorgung | Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz) |
| Leistungsaufnahme im Betrieb | 233 Watt |
| Allgemein | |
| Gerätetyp | DLP Projektor - High Definition 720p |
| 3D-fähig | Ja |
| Integrierte Peripheriegeräte | Lautsprecher |
| Breite | 28.6 cm |
| Tiefe | 19.2 cm |
| Höhe | 8.4 cm |
| Gewicht | 2.3 kg |
| Projektor / Leinwand | |

Datenblatt



URANO
Informationssysteme GmbH
Brückes 72a
55545 Bad Kreuznach

Tel.: 0671 84030 515
Fax: 0671 84030 430

Website: <http://www.urano.de>

Shop: <http://t-mobile.urano.de>

Geschäftsführer: Dirk Schellenbeck

Handelsregister Nr.: HRB 3363
USt-IdNr.: DE 148266313

Produktinformationen

Shop-Navcode

S7711482

Hersteller

Optoma Technology



Fortsetzung

Optoma DW318 - DLP Projektor

| | |
|------------------------------------|---|
| Helligkeit | 2500 ANSI-Lumen |
| Kontrastverhältnis | 2500:1 |
| Sichtbare Bildfläche | 83 cm – 913 cm |
| Projektionsdistanz | 1.2 m – 12 m |
| Projektionsdistanz-Verhältnis | 1.55 – 1.7:1 |
| Gleichmäßigkeit | 80 % |
| Auflösung | WXGA – WXGA (1280 x 800) (nativ) / 1600 x 1200 (Größe angepasst) |
| Natives Seitenverhältnis | Breitbild |
| Farbunterstützung | 16,7 Millionen Farben |
| Max. Bildwiederholungsrate (V x H) | 85 Hz x 91.1 kHz |
| Lampentyp | 185 Watt |
| Lampenlebensdauer | 3000 Stunde(n) / 4000 Stunde(n) (Energiesparmodus) |
| Besonderheiten | High-bandwidth Digital Content Protection System (HDCP), BrilliantColor, AMX Device Discovery |
| Projektor-Linsensystem | |
| Blendenöffnung | F/2.5-2.67 |
| Zoomtyp | Manuell |
| Zoomfaktor | 1.1x |
| Keystone-Korrekturrichtung | Vertikal |
| Vertikale Keystone-Korrektur | -40 / +40 |
| Videoeingang | |
| Analoges Videoformat | PAL-B/G, PAL-N, PAL-M, PAL-I, NTSC 4.43, NTSC 3.58, PAL-D, SECAM L, PAL-H, SECAM K1, SECAM D/K, SECAM B/G, M-NTSC |
| Analoges Videosignal | RGB, S-Video, Composite Video, Component Video |
| Digital-Video-Standard | High-Definition Multimedia Interface (HDMI) |
| Video-Modi | 480p, 720p, 1080i, 1080p, 480i, 576i, 576p |
| Videoausgang | |
| Analoges Videosignal | RGB |
| Audioausgang | |
| Typ | Lautsprecher – integriert |
| Soundmodus | Mono |
| Ausgangsleistung/Kanal | 2 Watt |
| Eingabegerät | |
| Typ | Fernbedienung – extern – drahtlos |
| Movement Detection Technologie | Infrarot |
| Erweiterung / Konnektivität | |

Datenblatt



URANO
Informationssysteme GmbH
Brückes 72a
55545 Bad Kreuznach

Tel.: 0671 84030 515
Fax: 0671 84030 430

Website: <http://www.urano.de>

Shop: <http://t-mobile.urano.de>

Geschäftsführer: Dirk Schellenbeck

Handelsregister Nr.: HRB 3363
USt-IdNr.: DE 148266313

Produktinformationen
Shop-Navcode S7711482
Hersteller Optima Technology



Fortsetzung

Optima DW318 - DLP Projektor

| | |
|----------------|---|
| Schnittstellen | 1 x Component-Video / RGB / SCART - HD D-Sub (HD-15), 15-polig 1 x S-Video-Eingang - Mini-DIN 4-polig 1 x Audio Line-In - Mini-Phone Stereo 3.5 mm 1 x Audio Line-Out - Mini-Phone Stereo 3.5 mm 1 x seriell RS-232 (Verwaltung) 1 x VGA-Output - HD D-Sub (HD-15), 15-polig 1 x Composite-Video-Eingang - RCA 1 x HDMI-Eingang - HDMI Typ A, 19-polig |
|----------------|---|

Verschiedenes

| | |
|-------------------------|---|
| Zubehör im Lieferumfang | Tragetasche, Objektivabdeckung |
| Enthaltene Kabel | 1 x VGA-Kabel |
| Sicherheitsmerkmale | Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), Kennwortschutz |
| Kennzeichnung | RoHS, WEEE |

Stromversorgung

| | |
|---|-------------------------------------|
| Stromversorgungsgerät | Stromversorgung - intern |
| Erforderliche Netzspannung | Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz) |
| Leistungsaufnahme im Betrieb | 233 Watt |
| Stromverbrauch im Betriebsmodus (Standby) | 1 Watt |

Umgebungsbedingungen

| | |
|----------------------------|-------|
| Min Betriebstemperatur | 5 °C |
| Max. Betriebstemperatur | 40 °C |
| Geräuschentwicklung | 30 dB |
| Schallemission (Sparmodus) | 28 dB |

Datenblatt