

Produktinformationen

Shop-Navcode

S9438666

Hersteller

Lexmark International



Lexmark X548de - Multifunktion (Faxgerät/

Produktinformationen	
Artikel-Nr	S9438666
Hersteller	Lexmark International
Hersteller-Artikel-Nr	26G0224
Hauptspezifikationen	
Produktbeschreibung	Lexmark X548de – Multifunktion (Faxgerät/Kopierer/Drucker/Scanner) (Farbe)
Gerätetyp	Faxgerät/Kopierer/Drucker/Scanner
Kopierertyp	Digital
Faxtyp	Super G3 – Normalpapier
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	44 cm x 59.7 cm x 46.3 cm
Gewicht	27.8 kg
Drucktechnologie	Laser (Farbe)
Monatliche Kapazität (max.)	85000 Ausdrücke
Empfohlenes monatliches Volumen	1.000 – 4.000 Seiten
Max. Kopiergeschwindigkeit	Bis zu 23 Seiten/Min. (s/w) / bis zu 23 Seiten/Min. (Farbe)
Max. Druckgeschwindigkeit	Bis zu 23 Seiten/Min. (s/w) / bis zu 23 Seiten/Min. (Farbe)
Max. Druckauflösung	Bis zu 1200 x 1200 dpi (s/w) / bis zu 1200 x 1200 dpi (Farbe)
Max. Faxübertragungsgeschwindigkeit	33.6 Kbps
Scannen	600 x 600 dpi (300 x 300 dpi Farbe)
Display	17.8 cm (7")
Originalgröße	Legal (216 x 356 mm) (Max)
Vorlagenart	Blätter
Kapazität Dokumenteinzug	50 Blatt
Mediengröße	Legal (216 x 356 mm) (Max)
Medientyp	Transparentfolien, Briefumschläge, Normalpapier, Karten, Etiketten
Standardmedienkapazität	250 Blatt
Max. Medienkapazität	1450 Blatt
Bypass-Zufuhrkapazität	1 Blatt
Ausgabeablagekapazität	150 Blatt
Automatisches Duplexing	Ja (Kopieren)
PC-Verbindungsmöglichkeiten	Ja
PC-Verbindung	Hi-Speed USB, Ethernet 10 Base-T/100 Base-TX/1000 Base-T, USB-Host
Büromaschinen-Merkmale	Druck über USB-Flash-Laufwerk, Scan-to-E-Mail, Scan-to-Network
Microsoft Zertifizierung	Compatible with Windows 7
Umweltschutzstandards	ENERGY STAR-qualifiziert
Allgemein	

Datenblatt



URANO
Informationssysteme GmbH
Brückes 72a
55545 Bad Kreuznach

Tel.: 0671 84030 515
Fax: 0671 84030 430

Website: <http://www.urano.de>

Shop: <http://t-mobile.urano.de>

Geschäftsführer: Dirk Schellenbeck

Handelsregister Nr.: HRB 3363
USt-IdNr.: DE 148266313

Produktinformationen

Shop-Navcode

S9438666

Hersteller

Lexmark International



Fortsetzung

Lexmark X548de - Multifunktion (Faxgerät/

Gerätetyp	Faxgerät/Kopierer/Drucker/Scanner
Kopierertyp	Digital
Faxtyp	Normalpapier
Drucktechnologie	Laser – Farbe
Monatliche Kapazität (max.)	85000 Ausdrücke
Empfohlenes monatliches Volumen	1.000 – 4.000 Seiten
Display-Diagonale	17.8 cm (7")
Anzeigefunktionen	Touchscreen
Büromaschinen-Merkmale	Druck über USB-Flash-Laufwerk, Scan-to-E-Mail, Scan-to-Network
Breite	44 cm
Tiefe	59.7 cm
Höhe	46.3 cm
Gewicht	27.8 kg
Speicher	
Standardspeicher	512 MB
Max. unterstützter Speicher	1536 MB
Kopieren	
Max. Kopiergeschwindigkeit	Bis zu 23 Seiten/Min. (s/w) / bis zu 23 Seiten/Min. (Farbe)
Max. Dokumentvergrößerung	400%
Max. Dokumentverkleinerung	25%
Automatisches Duplexing	Ja
Drucken	
Max. Druckauflösung	Bis zu 1200 x 1200 dpi (s/w) / bis zu 1200 x 1200 dpi (Farbe)
Max. Druckgeschwindigkeit	Bis zu 23 Seiten/Min. (s/w) / bis zu 23 Seiten/Min. (Farbe)
Druckertreiber/Emulationen	PCL 6, PostScript 3, PCL 5c, PPDS, XPS, PDF 1.6
Image Enhancement Technology	4800CQ
Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W	12.5 Sek.
Zeit bis zum ersten Ausdruck (Farbe)	14 Sek.
Scannen	
Optische Auflösung	600 x 600 dpi (300 x 300 dpi Farbe)
Faxgerät	
Kompatibilität	Super G3
Max. Übertragungsgeschwindigkeit	33.6 Kbps
Faxfunktionen	
Funktionen	Faxen in Farbe
Dokumenten- und Medienhandling	
Max. Vorlagenformat	Legal (216 x 356 mm)
Vorlagenart	Blätter

Datenblatt



URANO
Informationssysteme GmbH
Brückes 72a
55545 Bad Kreuznach

Tel.: 0671 84030 515
Fax: 0671 84030 430

Website: <http://www.urano.de>

Shop: <http://t-mobile.urano.de>

Geschäftsführer: Dirk Schellenbeck

Handelsregister Nr.: HRB 3363
USt-IdNr.: DE 148266313

Produktinformationen

Shop-Navcode S9438666

Hersteller Lexmark International



Fortsetzung

Lexmark X548de - Multifunktion (Faxgerät/

Kapazität Dokumenteinzug	50 Blatt
Max. Kopienformat	Legal (216 x 356 mm)
Unterstützter Medientyp	Transparentfolien, Briefumschläge, Normalpapier, Karten, Etiketten
Unterstützte Mediengrößen	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), Folio (216 x 330 mm), JIS B5 (182 x 257 mm), Statement (139.7 x 215.9 mm), Oficio (216 x 343 mm)
Standardmedienkapazität	250 Blatt
Max. Medienkapazität	1450 Blatt
Bypass-Zufuhrkapazität	1 Blatt
Ausgabeablagekapazität	150 Blatt
Einzelheiten zum Dokumenten- und Medienhandling	ADF – 50 Blatt – Legal (216 x 356 mm) Bypassfach – 1 Blatt – Legal (216 x 356 mm) Zufuhrfach – 250 Blatt – Legal (216 x 356 mm) Ausgabefach – 150 Blatt – Legal (216 x 356 mm)
Geschwindigkeit	Drucken : bis zu 23 Seiten/Min. (A4) – s/w Drucken : bis zu 12 Seiten pro Minute (A4) – s/w-Duplex Drucken : bis zu 23 Seiten/Min. (A4) – Farbe Drucken : bis zu 25 Seiten/Min. (Letter A) – s/w Drucken : bis zu 12 Seiten pro Minute (Letter A) – s/w-Duplex Drucken : bis zu 25 Seiten/Min. (Letter A) – Farbe Kopieren : bis zu 23 Seiten/Min. (A4) – s/w Kopieren : bis zu 23 Seiten/Min. (A4) – Farbe Kopieren : bis zu 25 Seiten/Min. (Letter A) – s/w Kopieren : bis zu 25 Seiten/Min. (Letter A) – Farbe
PC-Konnektivität	
PC-Verbindungsmöglichkeiten	Ja
PC-Verbindung	Hi-Speed USB, Ethernet 10 Base-T/100 Base-TX/1000 Base-T, USB-Host
Netzwerkprotokolle	TCP/IP, AppleTalk, IPP, LPR/LPD, RAW IP (Port 9100), HTTP, HTTPS, Bonjour, FTP
Sicherheitsprotokolle & Merkmale	LEAP, TLS, IPsec, 802.1x
Betriebssystemunterstützung	MS Windows XP, Apple Mac OS X, Novell NetWare 6, MS Windows Server 2003, MS Windows Server 2008 x64 Edition, IBM AIX 5.2, Sun Solaris 8, Sun Solaris 9, Red Hat Enterprise Linux WS 4.0, MS Windows 7, Red Hat Enterprise Linux WS 5.0, SuSE Linux Enterprise Server 10, SuSE Linux Enterprise Server 11, SuSE Linux Enterprise Desktop 10, SuSE Linux Enterprise Desktop 11, Debian GNU/Linux 5.0, Red Flag Linux Desktop 6.0, Ubuntu Linux 9.04, HP-UX 11.11, HP-UX 11.23, HP-UX 11.31, MS Windows 7 64-Bit Edition, MS Windows Vista, MS Windows XP 64-bit Edition, MS Windows Server 2003 x64 Edition, MS Windows Vista (64-Bit-Versionen), Sun Solaris 10, MS Windows Server 2008, IBM AIX 5.3, Novell NetWare 5.1, Novell NetWare 6.5, SunSoft Solaris x86 10, IBM AIX 6.1, openSUSE 11.2, openSUSE 11.3, Linux Linpus Desktop 9.6, Ubuntu Linux 9.10, Ubuntu Linux 10.04, MS Windows Server 2008 R2, Fedora 12, Fedora 13, Fedora 14, Ubuntu Linux 10.10, openSUSE 11.4

Datenblatt

Produktinformationen

Shop-Navcode

S9438666

Hersteller

Lexmark International



Fortsetzung

Lexmark X548de - Multifunktion (Faxgerät/

Verschiedenes	
Ausgabezeit erste Kopie s/w	15 Sek.
Ausgabezeit erste Kopie Farbe	16.5 Sek.
Enthaltene Verbrauchsmaterialien	1 x Cartridge (Schwarz) – bis zu 8000 Seiten 1 x Cartridge (Cyan) – bis zu 4000 Seiten 1 x Cartridge (Magenta) – bis zu 4000 Seiten 1 x Cartridge (Gelb) – bis zu 4000 Seiten
Compatible with Windows 7	Die Anwendungen und Geräte mit dem "Compatible with Windows 7" Logo haben die Microsoft Versicherung, dass diese Produkte Tests für Kompatibilität und Zuverlässigkeit mit 32-Bit und 64-Bit-Windows-7 bestanden haben.
Kompatible Standards	FCC Klasse A zertifiziert, TUV GS, CISPR 22 Class A, SABS, EN55024, EN55022 Class A, IEC 60320-1, AS/NZS 60950-1, ICES-003 Class A, UL 60950-1, TUV Rh, KCC, UL-AR, CAN/CSA C22.2 No. 60950-1-07
Umweltschutzstandards	
ENERGY STAR-qualifiziert	Ja
Abmessungen & Gewicht (Transport)	
Transportbreite	64.5 cm
Transporttiefe	56 cm
Transporthöhe	55.7 cm
Transportgewicht	32.7 kg
Umgebungsbedingungen	
Geräuschpegel	23 dBA (Leerlauf) / 48 dBA (in Betrieb)
Min Betriebstemperatur	16 °C
Max. Betriebstemperatur	32 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	8 – 80%

Datenblatt



URANO
Informationssysteme GmbH
Brückes 72a
55545 Bad Kreuznach

Tel.: 0671 84030 515
Fax: 0671 84030 430

Website: <http://www.urano.de>

Shop: <http://t-mobile.urano.de>

Geschäftsführer: Dirk Schellenbeck

Handelsregister Nr.: HRB 3363
USt-IdNr.: DE 148266313